

PROQUIMSA S.A.

R.U.C.# 099 034 476 000 1

PRODUCTO : **ACEITE MINERAL BLANCO USP/NF**

DESCRIPCION: **Liquido transparente incoloro**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

COMPONENTE	METODO ASTM	ESPECIFICACION	
		Mín.	Máx.
Apariencia Visual	Visual	C & B	
Color SAYBOLT	D - 156	+ 30	
Gravedad Especifica 60/60 °F	D - 1298	0.8300	0.8433
Punto de Fluidez, °C	D - 97		- 6
Punto Inflamación, °C	D - 92	160	
Viscosidad, cst a 40 °C	D - 445	10,80	13,60
Viscosidad, SSU a 100 °F	D - 445	PASA	
Parafinas Sólidas	USP/NF	PASA	
Sustancias Carbonizables	D - 565	NEUTRO	
Verificación de neutralización	USP		
Contenido de Agua	D - 4928		50

EMPAQUE Y EMBARQUE:

Tambores metálicos de 178 kilos netos

Para mayor información contactar a nuestro Departamento de Ventas

NOTA: Los datos contenidos en boletín tienen por objeto orientar y dar servicio. Sin embargo y debido a sus múltiples usos la garantía de nuestro producto esta sujeta al manejo posterior por parte de los usuarios.

FECHA DE REVISIÓN: 2007-EMP027XVAT-00

Guayaquil: Km 16 1/2 vía a Daule
PBX: 893220 – 896660 Celular: 09 500081

Quito: Quimiac sn y Tnte. Hugo Ortiz
PBX: 732344 – 685562 FAX: 2678687

Website: www.proquimsaec.com - E-mail: ventas@proquimsaec.com