

PROQUIMSA S.A.

R.U.C# 099 034 476 000 1

PRODUCTO : RUBBER SOLVENT

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE ANÁLISIS
Gravedad específica 60 °F	0.675 – 0.722	D 1298
Gravedad API 60 / 60 °F	78.3 -64.5	D 1298
Prueba Doctor	NEGATIVO	IP - 30
Color Saybolt	Mín = 20	D - 156
Destilación		D - 86
Pie, °C	Mín = 28	
50% °C	70 - 85	
90% °C	Máx = 115	
PFE °C	Máx = 140	
Residuo, % V	Máx = 1.0	
P.V.R., kpa	Máx = 110.3	D - 323
Corrosión Lámina de Cobre	Máx.No.1	D - 130
Contenido de Agua, % V	Máx = 0.05	INEN 3904
Azufre, % P	Máx = 0.2	ASTM D -5354

EMPAQUE Y EMBARQUE:

Al granel

Para mayor información contactar a nuestro Departamento de Ventas

NOTA: Los datos contenidos en boletín tienen por objeto orientar y dar servicio. Sin embargo y debido a sus múltiples usos la garantía de nuestro producto esta sujeta al manejo posterior por parte de los usuarios.

FECHA DE REVISIÓN: 2007-SOL100XXXG-00

Guayaquil: Km 16 1/2 vía a Daule
PBX: 893220 – 896660 Celular: 09 500081

Quito: Quimiac sn y Tnte. Hugo Ortiz
PBX: 732344 – 685562 FAX: 2678687

Website: www.proquimsaec.com - E-mail: ventas@proquimsaec.com