

PROQUIMSA S.A.

R.U.C.# 099 034 476 000 1

PRODUCTO : SOLVESSO 150

DESCRIPCION: Líquido claro con olor característico

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	ESPECIFICACION
Densidad (15 °C)	ASTM D 1298	0.891 – 0.898 Kg/Lt
Viscosidad (25 °C)	ASTM D 445	1.10 mPa. s (= 1.21 mm ² /s)
Evaporación	(n-BuAc = 100)	5
Corrosión (3 hrs. At 50 °C)	ASTM D 130	máx., 1b
Sulfuro	ASTM D 4045	Máx. 5 ppm
Acidez	ASTM D 847	Max. 0.01 g KOH/Kg
Flash Point		62 °c mín.
Rango de destilación	INICIAL FINAL	178 – 188 °c 201 - 209 °c
Aromáticos		98% mín.
Índice de Bromo		850 mg/100 g

EMPAQUE Y EMBARQUE:

TANQUE DE 210 KG.

Para mayor información contactar a nuestro Departamento de Ventas

NOTA: Los datos contenidos en boletín tienen por objeto orientar y dar servicio. Sin embargo y debido a sus múltiples usos la garantía de nuestro producto esta sujeta al manejo posterior por parte de los usuarios.

FECHA DE REVISIÓN: 2007-EMP023XCCT-00